



A80

STŘÍKACÍ TMEL

C1

VERZE: 040220
Strana: 1/2

-POPIS

A80 je polyesterový tmel pro nanášení stříkacími pistolmi, speciálně určený pro karosářské práce s hladkým broušením a rychlým schnutím a rovnoměrným pokrytím povrchu. Dovoluje aplikovat silnější vrstvu bez nebezpečí opadnutí z povrchu.

Jednou z jeho předních vlastností je vynikající plnicí schopnost, jenž umožňuje vyrovnat nerovnosti povrchu. Díky tomu je vhodný pro aplikaci na slévané díly.

A80 lze nanášet na holou ocel, epoxidové základy nebo originální laky. Nesmí se nanášet na termoplastické nebo nitrosyntetické barvy.

A80 musí být před aplikací vrchního laku izolován vhodným plněčem (Megax, Multyfiller Plus atd.), aby nedošlo vytvoření puchýřků.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Nenasycený polyester	
Barva:	Šedá	
Specifická hmotnost:	1,5 kg/l	při 20°C
Síla suché vrstvy:	400 mikronů	2 vrstvy
Voc:	462 g/l	A80
	191 g/l	namíchaná směs
Obsah pevných částic:	87 %	namíchaná směs
Výdatnost:	4 m ² /l	400 mikronů

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

Tekuté tužidlo pro polyestery

PŘÍPRAVA POVRCHU

Postup		Epoxidové základy	Lak OEM	Kataforéza
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

MÍCHACÍ POMĚR

A80		
Tekuté tužidlo pro polyestery	100:5 objem	15 min. při 20°C
	100:3 váha	

APLIKAČNÍ METODA

	 mm	 bar	 cm		
	2,0 - 2,5	3	15 - 20	2	5 min 20°C
	2,0 - 2,5	2	10	2	

ČAS SCHNUTÍ

20° C					60° C			IR - OC			
									vzdá- lost lampy	odvětrání	zcela suchý
	20 min	60 min	3 h	3 h		25 min	25 min		80 cm	--	5-6 min

BROUŠENÍ

			
počáteční	3	P180	P180
konečné		P240	P240

ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ

Vyčistěte čistícím ředidlem před vypršením doby zpracovatelnosti.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.