



FUTURA GLASS

LEHKÝ TMEL SE SKLENÝM VLÁKNEM

B6

VERZE: 050127
Strana: 1/2

Popis

Futura Glass je lehký polyesterový tmel obohacený o skelná vlákna s vysoce inovovaným složením pro opravy podvozků. Je možné jej nanášet na povrchy, které vyžadují maximální odolnost a přilnavost.

Díky speciální receptuře je tmel Futura Glass mnohem měkčí a pružnější než jiné tmely se skelným vláknem, což velmi usnadňuje aplikaci.

Futura Glass splňuje limity VOC a tak je ohleduplný k životnímu prostředí.

Hlavní výhodou je skutečnost, že díky jeho složení je eliminován vznik pórů, které by se mohly objevit po aplikaci.

Lepší finální vzhled, snadnější broušení a zkrácení doby práce jsou vlastnosti u sklených tmelů před tím neznámé, proto vám představujeme Futura Glass jako zcela nový koncept.

Fyzikální vlastnosti

Základ:	nenasycený polyester
Barva:	světle modrá
Specifická hmotnost:	1,2 kg/l při 20°C
VOC:	6 g/l směsi

Doplňkové produkty

Tužidlo PBO

Vhodné povrchy

Může být aplikován na ocel, hliník, galvanizované a polyesterové povrchy.

Pokud je požadována maximální ochrana, nanášejte na epoxidový základ.


Neaplikujte na termoplastické laky a reaktivní základy.

Příprava povrchu

- 1) Identifikujte typ povrchu
- 2) Postup

Postup		Ocel	Hliník	Galvanizovaný mat.	Polyester UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

1-Aplikace

	 váha		
10°C	100 : 3	7'	30'min
20°C		5,5'	20'min
30°C		4'	15'min


ČAS
5 min
VZDÁLE- NOST
80 cm
TMAX.
80°C

2- Broušení

	 ORBIT		
počáte- ční	7 - 5 mm	P150	P100
finální	5 - 3 mm		P180

POZNÁMKA

Nepoužívejte více tužidla než je určeno. Důkladně rozmíchejte.
Před aplikací vrchního laku musí být izolován.
Polyesterové tmely netuhnou při teplotách nižších než +5°C.

ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ

Stěrku očistěte čistícím ředidlem dříve než tmel zaschne.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.

DOPORUČENÍ:

Futura Glass je ideální jako plnicí tmel pro Tuningové odvětví, protože díky jeho nízké specifické hmotnosti vozidlu přidává pouze malou hmotnost.