

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání/Datum revize : 12 Listopad 2024 Verze : 21

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku : SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ  
Kód produktu : 1.773.2000/E4K  
Jiné označení  
Nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo přípravku : Profesní žádost, Aplikace stříkáním.  
Použití látky nebo směsi : Nátěr.  
Nedoporučená použití : Výrobek není určen, označen ani zabalen pro spotřebitelské použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

PPG Industries Italia S.r.l., Via Comasina, 121, 20161 Milano, Italy Tel: +39 02 6404.1  
PPG Industries (UK) Ltd., Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, UK Tel: +44 (0) 1449 773 338

e-mail adresa osoby : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com  
odpovědné za tento  
bezpečnostní list

Národní kontakt

AutoFit, spol. s r.o., Vídenska 112a, 619 00 Brno, Tel: +420 548 213 987-9 Fax: +420 548 213 990  
Autoslužby JANOUSEK s r.o, Na Lánech 1106/14, 736 01 Havířov - Bludovice, Tel.: +420 596 818 595  
MSSK s.r.o., Petr Suk, Alpska viska 70, 549 81 Meziměstí, e-mail: objednavky@orange4.cz, mob.: +420 602 489 929  
Spectrum Franěk s r.o., Janovská 4 , 466 05 Jablonec nad Nisou, Tel. +420 483 36 86 11, Fax. +420 483 36 86 99  
PPG Deco Czech Republic / Triga Color s.r.o.,PPG Architectural Coatings EMEA, Triga Color a.s., Maříkova 42, 621 00 Brno, tel.: +420 543 552 399, fax: +420 543 552 130

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 +420 224 919 293 (24 h) +420 224 915 402  
Dovozce  
+39 02 6404.1 (0800-1700)

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu : Směs  
Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 2, H225  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
Carc. 1B, H350  
STOT SE 3, H336  
Aquatic Chronic 3, H412

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Viz oddíl 16 pro plné znění H-vět uvedených výše.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11.

2.2 Prvky označení

Piktogramy nebezpečnosti :



Signální slovo : Nebezpečí  
Standardní věty o nebezpečnosti :  
Vysoce hořlavá kapalina a páry.  
Dráždí kůži.  
Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
Způsobuje vážné poškození očí.  
Může způsobit ospalost nebo závratě.  
Může vyvolat rakovinu.  
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Prevence : Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  
Reakce : PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
Skladování : Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  
Odstraňování : Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.  
P280, P210, P308 + P313, P305 + P351 + P338, P403 + P233, P501

Dodatečné údaje na štítku : Nelze použít.

Příloha XVII - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů : Pouze pro profesionální uživatele.  
Speciální požadavky na balení

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi | : Nelze použít. |
| Dotyková výstraha při nebezpečí                      | : Nelze použít. |

2.3 Další nebezpečnost

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt splňuje kritéria pro PBT nebo vPvB           | : Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.                                                                                                                                                                           |
| Další nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace | : Delší nebo opakovaný kontakt může vysušit kůži a způsobit podráždění. Obsahuje látku, která může uvolňovat formaldehyd, pokud je výrobek uchováván déle než je doba jeho skladovatelnosti a / nebo při sušení při teplotách vyšších než 60°C / 140F. |

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi : Směs

| Název výrobku/přípravku                                                                         | Identifikátory                                                                        | %<br>váhových | Klasifikace                                                                                                               | Specifické koncentracní limity, M-faktory a ATE       | Typ     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
|  n-butyl-acetát | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>ES: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Index: 607-025-00-1 | ≥10 - ≤25     | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                           | -                                                     | [1] [2] |
| Urea, polymer with formaldehyde, butylated isobutylated                                         | CAS: 68071-44-3                                                                       | ≥5.0 - ≤10    | Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                   | -                                                     | [1]     |
| aceton                                                                                          | REACH #:<br>01-2119471330-49<br>ES: 200-662-2<br>CAS: 67-64-1<br>Index: 606-001-00-8  | ≥5.0 - ≤10    | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                     | EUH066: C ≥ 20%                                       | [1] [2] |
| 4-methylpentan-2-on                                                                             | REACH #:<br>01-2119473980-30<br>ES: 203-550-1<br>CAS: 108-10-1<br>Index: 606-004-00-4 | ≥5.0 - ≤10    | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066              | ATE [vdechnutí (výpary)] = 11 mg/l<br>EUH066: C ≥ 20% | [1] [2] |
| butan-1-ol                                                                                      | REACH #:<br>01-2119484630-38<br>ES: 200-751-6<br>CAS: 71-36-3<br>Index: 603-004-00-6  | ≥5.0 - ≤7.9   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336 | ATE [ústní] = 790 mg/kg                               | [1] [2] |
| 1-methoxypropan-2-ol                                                                            | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>ES: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Index: 603-064-00-3 | ≥5.0 - ≤10    | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                     | -                                                     | [1] [2] |

|                                            |                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kód : 1.773.2000/E4K                       |                                                                                       | Datum vydání/Datum revize |                                                                                                                                                                                       | : 12 Listopad 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ     |                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách      |                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 2-methylpropan-1-ol                        | REACH #:<br>01-2119484609-23<br>ES: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Index: 603-108-00-1  | ≥5.0 - ≤7.3               | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [1] [2] |
| Uhlovodíky, C9,<br>aromatické < 0.1% kumen | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>ES: 918-668-5<br>CAS: 128601-23-0                     | ≥1.0 - ≤4.6               | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                                    | EUH066: C ≥ 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [1] [2] |
| propan-2-ol                                | REACH #:<br>01-2119457558-25<br>ES: 200-661-7<br>CAS: 67-63-0<br>Index: 603-117-00-0  | ≥1.0 - ≤5.0               | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [1] [2] |
| toluen                                     | REACH #:<br>01-2119471310-51<br>ES: 203-625-9<br>CAS: 108-88-3<br>Index: 601-021-00-3 | ≥1.0 - <3.0               | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [1] [2] |
| 2-butoxyethan-1-ol                         | REACH #:<br>01-2119475108-36<br>ES: 203-905-0<br>CAS: 111-76-2<br>Index: 603-014-00-0 | <1.0                      | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                 | ATE [ústní] = 1200 mg/kg<br>ATE [vdechnutí<br>(výpary)] = 3 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                 | [1] [2] |
| formaldehyd                                | REACH #:<br>01-2119488953-20<br>ES: 200-001-8<br>CAS: 50-00-0<br>Index: 605-001-00-5  | <1.0                      | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Muta. 2, H341<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335 | ATE [ústní] = 100 mg/kg<br>ATE [dermální] = 270 mg/kg<br>ATE [vdechnutí<br>(plyny)] = 700 ppm<br>Skin Corr. 1B, H314:<br>C ≥ 25%<br>Skin Irrit. 2, H315: 5%<br>≤ C < 25%<br>Eye Dam. 1, H318: C<br>≥ 25%<br>Eye Irrit. 2, H319: 5%<br>≤ C < 25%<br>Skin Sens. 1, H317: C<br>≥ 0.2%<br>STOT SE 3, H335: C<br>≥ 5% | [1] [2] |
|                                            |                                                                                       |                           | Viz oddíl 16 pro plné<br>znění H-vět<br>uvedených výše.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích, které by byly klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo nebezpečné pro životní prostředí, PBT nebo vPvB, nebo by měly stanoveny limitní expoziční hodnoty na pracovišti a tudíž by musely být uvedeny v tomto oddílu.

Typ

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

[1] Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí

[2] Látka s expozičními limity

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

SUB kódy představují látky bez registrovaných CAS čísel.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styk s očima                    | : Vyhleďte a odstraňte kontaktní čočky. Okamžitě oplachujte oči tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut, přitom udržujte víčka otevřená. Okamžitě vyhleďte lékařskou pomoc.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inhalační                       | : Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Udržujte osobu v teple a v klidu. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravdělné nebo při zástavě dechu, musí vyškolený personál poskytnout umělé dýchání nebo podat kyslík.                                                                                                                                                                                            |
| Při styku s kůží                | : Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo použijte pro kůži vhodný čistící prostředek. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo ředidla.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Při požití                      | : V případě požití okamžitě vyhleďte lékařskou pomoc a ukažte tento kontejner nebo štítek. Udržujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ochrana pracovníků první pomoci | : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Jestliže je podezření na přítomnost výparů, měl by záchranář použít vhodnou masku nebo autonomní dýchací přístroj. V případě poskytování první pomoci dýcháním z úst do úst může dojít k ohrožení záchránce. Před svlečením omyjte kontaminovaný oděv důkladně ve vodě nebo použijte rukavice. |

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Potenciální akutní účinky na zdraví

|                  |                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styk s očima     | : Způsobuje vážné poškození očí.                                                                                                                               |
| Inhalační        | : Může způsobit depresi centrálního nervového systému (CNS). Může způsobit ospalost nebo závrať.                                                               |
| Při styku s kůží | :  Dráždí kůži. Zbavuje pokožku tuku. Může vyvolat alergickou kožní reakci. |
| Při požití       | : Může způsobit depresi centrálního nervového systému (CNS).                                                                                                   |

Známky a příznaky nadměrné expozice

|                  |                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styk s očima     | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>bolest<br>slzení<br>zrudnutí                                                           |
| Inhalační        | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>zvedání žaludku nebo zvracení<br>bolesti hlavy<br>ospalost/únava<br>závrť<br>bezvědomí |
| Při styku s kůží | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>bolest nebo podráždění<br>zrudnutí<br>suchost<br>praskání<br>může způsobit puchýře     |
| Při požití       | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>žaludeční bolesti                                                                      |

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |
| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc        |                  |                           |                    |

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                     |                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky pro lékaře | : V případě vdechnutí produktů rozložených v ohni, mohou být příznaky opožděné. Postiženou osobu je třeba ponechat pod lékařským dohledem po dobu 48 hodin. |
| Specifická opatření | : Není specifické ošetřování.                                                                                                                               |

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodná hasiva   | : Použijte suché chemické prostředky, CO <sub>2</sub> , vodní sprchu (mlhu) nebo pěnu. |
| Nevhodná hasiva | : Nepoužívejte proud vody.                                                             |

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nebezpečí z látky nebo směsi | : Vysoce hořlavá kapalina a páry. Odtok do kanalizace může znamenat nebezpečí požáru nebo výbuchu. V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal může prasknout, přičemž hrozí nebezpečí výbuchu. Tento materiál je škodlivý pro vodní organizmy s dlouhodobými následky. Voda z hašení znečištěná tímto materiálem musí být shromážděna a nesmí být vypuštěna do žádného vodního toku, splaškové nebo srážkové kanalizace. |
| Nebezpečné hořlavé produkty  | : Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:<br>oxidy uhlíku<br>oxidy dusíku<br>oxid nebo oxidy kovů<br>Formaldehyd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

5.3 Pokyny pro hasiče

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro požárníky | : Ihned izolujte prostor vykáváním všech osob z okolí nehody, pokud došlo k požáru. Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Pokud je to bez rizika, přemístěte kontejnery z oblasti požáru. K ochlazení kontejnerů vystavených ohni použijte vodní sprchu. |
| Speciální ochranné prostředky pro hasiče     | : Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s přetlakovou maskou na celý obličej. Oděvy pro hasiče (včetně helem, ochranných bot a rukavic) splňující evropskou normu EN 469 poskytnou základní úroveň ochrany pro chemické nehody.                                                                 |

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze | : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Evakuujte sousední oblast. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál. Odpojte všechny zápalné zdroje. Žádné světlice, kouření nebo plameny v nebezpečné oblasti. Nevdechujte výpary nebo mlhu. Zajistěte dostatečné větrání. Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. |
| Pro pracovníky zasahující v případě nouze                    | : Pokud se vyžaduje speciální oděv pro odstranění úniku, přečtěte si informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech. Viz také informace v oddíle "Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze".                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí** : Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch), informujte úřady. Materiál znečišťující vodu. Může být škodlivý pro životní prostředí, pokud se uvolní ve velkém množství.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

- Malé rozlití** : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Používejte nástroje v nejiskřivém nebo nevýbušném provedení. Naředte vodou a setřete je-li ředitelný vodou. Alternativně, nebo je-li vodou ředitelný, absorbujte jej inertním suchým materiálem a umístěte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci odpadu. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů.
- Velké rozlití** : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Používejte nástroje v nejiskřivém nebo nevýbušném provedení. K úniku přistupujte po větru. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů budov nebo uzavřených prostor. Oplach rozlité látky vypouštějte přes čistírnu odpadních vod nebo postupujte následovně. Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. Kontaminovaný absorbční materiál představuje stejný nebezpečí, jako rozlitý produkt.

**6.4 Odkaz na jiné oddíly** : Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.  
Viz oddíl 8 pro informace o vhodných osobních ochranných prostředcích.  
Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

**Ochranná opatření** : Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Osoby s anamnézou kožní senzibilizace nesmí být zaměstnány v žádném procesu, ve kterém je tento přípravek používán. Zamezte expozici - před použitím si obzvláště pozorně přečtěte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Nesmí se dostat do očí nebo na kůži nebo na oděv. Nevdechujte výpary nebo mlhu. Zamezte požítí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Pracujte jen při dostatečném větrání. Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Nevstupujte do skladů a uzavřených prostorů, dokud nejsou řádně vyvětrány. Uchovávejte v původním nebo ve schváleném alternativním zásobníku vyrobeném z kompatibilního materiálu, pevně uzavřeném, když se nepoužívá. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně a jakýchkoli jiných zdrojů ohně. Používejte elektrické zařízení v nevýbušném provedení (pro ventilaci, osvětlení a manipulaci s materiálem). Používejte pouze nářadí z nejiskřivějšího kovu. Proveďte preventivní opatření proti elektrostatickým výbojům. V prázdných kontejnerech zůstávají zbytky produktu, jež mohou být nebezpečné. Nepoužívejte kontejner opakovaně.

Materiály, jako jsou například hadry na čištění, papírové ubrousky a ochranné oblečení, které jsou kontaminovány produktem, se mohou o několik hodin později samovolně vznítit. Riziku vzniku požáru se vyhnete skladováním veškerých kontaminovaných materiálů ve speciálních nádobách nebo v kovových kontejnerech s těsnými, automaticky se zavíracími víky. Kontaminované materiály by měly být odstraněny z pracoviště na konci každého pracovního dne a měly by být skladovány mimo. Díky přítomnosti nitrocelulózy v tomto produktu mají postříkový prach a usazeniny nízký práh hořlavosti. Produkt by neměl být stříkán ve stejném boxu, kde se nanáší nátěry vytvářející při schnutí teplo (například sušení vzduchem nebo nuceně schnoucí samooxidační alkydy, styrenové alkydy nebo polyestery, atd.), pokud by nebyl stříkací box a vzduchotechnické potrubí důkladně vyčištěny před každou změnou produktu.



|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

- Doporučení, týkající se hygieny práce

: Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v místech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván. Pracovníci si před jídlem, pitím a kouřením musí umýt ruce a obličej. Odložte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky před vstupem do jídelních prostorů. Viz také oddíl 8 pro další informace o hygienických opatřeních.
- 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

: Skladujte při teplotách v následujícím rozmezí: 0 do 35°C (32 do 95°F). Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v izolovaném a schváleném prostoru. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz Kapitola 10) a jídla a pití. Skladujte uzamčené. Odstraňte všechny zdroje ohně. Separujte od oxidačních materiálů. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Před manipulací nebo použitím si prostudujte informace o neslučitelných materiálech uvedené v oddílu 10.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz oddíl 1.2 pro Uvedená použití.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

8.1 Kontrolní parametry

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť

| Název výrobku/přípravku | Limitní hodnoty expozice                                                                                                                                                                         |                 |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| n-butyl-acetát          | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022)</b><br>PEL 8 hodin: 241 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 723 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 149.661 ppm.<br>PEL 8 hodin: 49.887 ppm.                          |                 |      |
| aceton                  | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022)</b><br>PEL 8 hodin: 800 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 1500 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 621 ppm.<br>PEL 8 hodin: 331.2 ppm.                              |                 |      |
| 4-methylpentan-2-on     | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022)</b> Vstřebávaný kůží.<br>PEL 8 hodin: 80 mg/m³.<br>PEL 8 hodin: 19.2 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 200 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 48 ppm.                |                 |      |
| butan-1-ol              | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022) [Butanol]</b><br>Vstřebávaný kůží.<br>PEL 8 hodin: 300 mg/m³.<br>PEL 8 hodin: 97.5 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 600 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 195 ppm. |                 |      |
| 1-methoxypropan-2-ol    | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022)</b> Vstřebávaný kůží.<br>PEL 8 hodin: 270 mg/m³.<br>PEL 8 hodin: 72.09 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 550 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 146.85 ppm.          |                 |      |
| Czech (CZ)              | Czech Republic                                                                                                                                                                                   | Česká republika | 8/23 |



|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-methylpropan-1-ol                     | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022) [Butanol]<br>Vstřebávaný kůží.<br>PEL 8 hodin: 300 mg/m³.<br>PEL 8 hodin: 97.5 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 600 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 195 ppm.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uhlovodíky, C9, aromatické < 0.1% kumen | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022) [Nafta solventní]<br>PEL 8 hodin: 200 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 1000 mg/m³.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| propan-2-ol                             | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022)<br>PEL 8 hodin: 500 mg/m³.<br>PEL 8 hodin: 200 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 1000 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 400 ppm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| toluen                                  | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022) Vstřebávaný kůží.<br>PEL 8 hodin: 192 mg/m³.<br>PEL 8 hodin: 50.112 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 384 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 100.224 ppm.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2-butoxyethan-1-ol                      | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022) Vstřebávaný kůží.<br>PEL 8 hodin: 100 mg/m³.<br>PEL 8 hodin: 20.4 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 200 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 40.8 ppm.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| formaldehyd                             | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022) [formaldehyd Out_Hlth_Fnrl_Embimg] Karc. Senzibilizátor.<br>PEL 8 hodin: 0.37 mg/m³.<br>PEL 8 hodin: 0.29637 ppm.<br>NPK-P 15 minuty: 0.74 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 0.59274 ppm.<br>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 10/2022) [formaldehyd For_Hlth_Fnrl_Embimg] Karc. Senzibilizátor.<br>PEL 8 hodin: 0.5 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 0.74 mg/m³.<br>NPK-P 15 minuty: 0.59274 ppm.<br>PEL 8 hodin: 0.4005 ppm. |

Biologické expoziční indexy

| Název výrobku/přípravku |                | Indexy expozice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| toluen                  |                | <b>Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Česká republika, 9/2015)</b><br>Biologické mezní hodnoty: 1000 µmol/mmol kreatininu, hippurová kyselina [v moči]. Doba vzorkování: konec směny.<br>Biologické mezní hodnoty: 1600 mg/g, hippurová kyselina [v moči]. Doba vzorkování: konec směny.<br>Biologické mezní hodnoty: 1.6 µmol/mmol kreatininu, o-kresol (po hydrolýze) [v moči]. Doba vzorkování: konec směny.<br>Biologické mezní hodnoty: 1.5 mg/g kreatininu, o-kresol (po hydrolýze) [v moči]. Doba vzorkování: konec směny. |      |
| 2-butoxyethan-1-ol      |                | <b>Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Česká republika, 9/2015)</b><br>Biologické mezní hodnoty: 0.17 mmol/mmol kreatininu, butoxyoctová kyselina (po hydrolýze) [v moči]. Doba vzorkování: konec směny na konci pracovního týdne.<br>Biologické mezní hodnoty: 200 mg/g kreatininu, butoxyoctová                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Czech (CZ)              | Czech Republic | Česká republika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9/23 |

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

kyselina (po hydrolýze) [v moči]. Doba vzorkování: konec směny na konci pracovního týdne.

**Doporučené procedury monitorování** : Je třeba odkázat na normy monitorování, např: Evropská norma EN 689 (Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření) Evropská norma EN 14042 (Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům) Evropská norma EN 482 (Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek) Pro metody stanovení nebezpečných látek je rovněž nutný odkaz na národní návody postupu.

DNEL

| Název výrobku/přípravku | Typ  | Expozice             | Hodnota             | Populace        | Vliv (následky) |
|-------------------------|------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| butyl-acetát            | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 300 mg/m³           | Pracující       | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 11 mg/m³            | Pracující       | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 2 mg/kg bw/den      | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Krátkodobý Orální    | 2 mg/kg bw/den      | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 3.4 mg/kg bw/den    | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Krátkodobý Dermální  | 6 mg/kg bw/den      | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 7 mg/kg bw/den      | Pracující       | Systematický    |
|                         | DNEL | Krátkodobý Dermální  | 11 mg/kg bw/den     | Pracující       | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 12 mg/m³            | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 35.7 mg/m³          | Obecné obsazení | Místní          |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 48 mg/m³            | Pracující       | Systematický    |
|                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 300 mg/m³           | Obecné obsazení | Místní          |
|                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 300 mg/m³           | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 300 mg/m³           | Pracující       | Místní          |
|                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 600 mg/m³           | Pracující       | Místní          |
|                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 600 mg/m³           | Pracující       | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 62 mg/kg bw/den     | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 62 mg/kg bw/den     | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 186 mg/kg bw/den    | Pracující       | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 200 mg/m³           | Obecné obsazení | Systematický    |
| aceton                  | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 1210 mg/m³          | Pracující       | Systematický    |
|                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 2420 mg/m³          | Pracující       | Místní          |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 4.2 mg/kg bw/den    | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 11.8 mg/kg bw/den   | Pracující       | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 14.7 mg/m³          | Obecné obsazení | Místní          |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 14.7 mg/m³          | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 83 mg/m³            | Pracující       | Místní          |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 83 mg/m³            | Pracující       | Systematický    |
|                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 155.2 mg/m³         | Obecné obsazení | Místní          |
|                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 155.2 mg/m³         | Obecné obsazení | Systematický    |
| 4-methylpentan-2-on     | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 208 mg/m³           | Pracující       | Místní          |
|                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 208 mg/m³           | Pracující       | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 4.2 mg/kg bw/den    | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 1.5625 mg/kg bw/den | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 3.125 mg/kg bw/den  | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 55.357 mg/m³        | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 155 mg/m³           | Obecné obsazení | Místní          |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 310 mg/m³           | Pracující       | Místní          |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 33 mg/kg bw/den     | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 43.9 mg/m³          | Obecné obsazení | Systematický    |
| butan-1-ol              | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 78 mg/kg bw/den     | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 183 mg/kg bw/den    | Pracující       | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 369 mg/m³           | Pracující       | Systematický    |
|                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 553.5 mg/m³         | Pracující       | Místní          |
| 1-methoxypropan-2-ol    |      |                      |                     |                 |                 |
|                         |      |                      |                     |                 |                 |
|                         |      |                      |                     |                 |                 |
|                         |      |                      |                     |                 |                 |
|                         |      |                      |                     |                 |                 |
|                         |      |                      |                     |                 |                 |
|                         |      |                      |                     |                 |                 |
|                         |      |                      |                     |                 |                 |
|                         |      |                      |                     |                 |                 |
|                         |      |                      |                     |                 |                 |

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

|                                         |      |                      |                   |                 |              |
|-----------------------------------------|------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 2-methylpropan-1-ol                     | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 553.5 mg/m³       | Pracující       | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 55 mg/m³          | Obecné obsazení | Místní       |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 310 mg/m³         | Pracující       | Místní       |
| Uhlovodíky, C9, aromatické < 0.1% kumen | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 25 mg/kg bw/den   | Pracující       | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 150 mg/m³         | Pracující       | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 11 mg/kg          | Obecné obsazení | Systematický |
| propan-2-ol                             | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 11 mg/kg          | Obecné obsazení | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 32 mg/m³          | Obecné obsazení | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 500 mg/m³         | Pracující       | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 888 mg/kg bw/den  | Pracující       | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 26 mg/kg bw/den   | Obecné obsazení | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 51 mg/kg bw/den   | Obecné obsazení | Systematický |
| toluen                                  | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 89 mg/m³          | Obecné obsazení | Systematický |
|                                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 178 mg/m³         | Obecné obsazení | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 319 mg/kg bw/den  | Obecné obsazení | Systematický |
|                                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 1000 mg/m³        | Pracující       | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 8.13 mg/kg bw/den | Obecné obsazení | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 56.5 mg/m³        | Obecné obsazení | Místní       |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 56.5 mg/m³        | Obecné obsazení | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 192 mg/m³         | Pracující       | Místní       |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 192 mg/m³         | Pracující       | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 226 mg/kg bw/den  | Obecné obsazení | Systematický |
|                                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 226 mg/m³         | Obecné obsazení | Místní       |
|                                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 226 mg/m³         | Obecné obsazení | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Dermální  | 384 mg/kg bw/den  | Pracující       | Systematický |
|                                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 384 mg/m³         | Pracující       | Místní       |
|                                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 384 mg/m³         | Pracující       | Systematický |
| 2-butoxyethan-1-ol                      | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 6.3 mg/kg bw/den  | Obecné obsazení | Systematický |
|                                         | DNEL | Krátkodobý Orální    | 26.7 mg/kg bw/den | Obecné obsazení | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 59 mg/m³          | Obecné obsazení | Systematický |
|                                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 98 mg/m³          | Pracující       | Systematický |
|                                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 147 mg/m³         | Obecné obsazení | Místní       |
|                                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 246 mg/m³         | Pracující       | Místní       |
|                                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 426 mg/m³         | Obecné obsazení | Systematický |
|                                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 1091 mg/m³        | Pracující       | Systematický |

PNEC

| Název výrobku/přípravku | Typ | Informace o prostředí  | Hodnota        | Informace o metodě    |
|-------------------------|-----|------------------------|----------------|-----------------------|
| n-butyl-acetát          | -   | Čerstvá voda           | 0.18 mg/l      | -                     |
|                         | -   | Mořská voda            | 0.018 mg/l     | -                     |
|                         | -   | Sladkovodní sediment   | 0.981 mg/kg    | -                     |
|                         | -   | Mořský sediment        | 0.0981 mg/kg   | -                     |
|                         | -   | Čistírna odpadních vod | 35.6 mg/l      | -                     |
|                         | -   | Půda                   | 0.0903 mg/kg   | -                     |
|                         | -   | Čerstvá voda           | 10.6 mg/l      | Faktory pro posouzení |
|                         | -   | Mořská voda            | 1.06 mg/l      | Faktory pro posouzení |
|                         | -   | Čistírna odpadních vod | 100 mg/l       | Faktory pro posouzení |
|                         | -   | Sladkovodní sediment   | 30.4 mg/kg dwt | Rozdělení rovnováhy   |
|                         | -   | Mořský sediment        | 3.04 mg/kg dwt | Rozdělení rovnováhy   |
|                         | -   | Půda                   | 29.5 mg/kg dwt | Rozdělení rovnováhy   |
| 4-methylpentan-2-on     | -   | Čerstvá voda           | 0.6 mg/l       | Faktory pro posouzení |
|                         | -   | Mořská voda            | 0.06 mg/l      | Faktory pro posouzení |
|                         | -   | Čistírna odpadních vod | 27.5 mg/l      | Faktory pro posouzení |
|                         | -   | Sladkovodní sediment   | 8.27 mg/kg     | Rozdělení rovnováhy   |
| butan-1-ol              | -   | Mořský sediment        | 0.83 mg/kg     | Rozdělení rovnováhy   |
|                         | -   | Půda                   | 1.3 mg/kg      | Rozdělení rovnováhy   |
|                         | -   | Čerstvá voda           | 0.082 mg/l     | -                     |

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

|                      |   |                        |                 |                       |
|----------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1-methoxypropan-2-ol | - | Mořská voda            | 0.0082 mg/l     | -                     |
|                      | - | Sladkovodní sediment   | 0.178 mg/kg     | -                     |
|                      | - | Mořský sediment        | 0.0178 mg/kg    | -                     |
|                      | - | Půda                   | 0.015 mg/kg     | -                     |
|                      | - | Čistírna odpadních vod | 2476 mg/l       | -                     |
|                      | - | Čerstvá voda           | 10 mg/l         | Faktory pro posouzení |
|                      | - | Mořská voda            | 1 mg/l          | Faktory pro posouzení |
|                      | - | Čistírna odpadních vod | 100 mg/l        | Faktory pro posouzení |
| 2-methylpropan-1-ol  | - | Sladkovodní sediment   | 41.6 mg/kg      | Rozdělení rovnováhy   |
|                      | - | Mořský sediment        | 4.17 mg/kg      | Rozdělení rovnováhy   |
|                      | - | Půda                   | 2.47 mg/kg      | Rozdělení rovnováhy   |
|                      | - | Čerstvá voda           | 0.4 mg/l        | Faktory pro posouzení |
|                      | - | Mořská voda            | 0.04 mg/l       | Faktory pro posouzení |
|                      | - | Čistírna odpadních vod | 10 mg/l         | Faktory pro posouzení |
|                      | - | Sladkovodní sediment   | 1.56 mg/kg dwt  | Rozdělení rovnováhy   |
|                      | - | Mořský sediment        | 0.156 mg/kg dwt | -                     |
| propan-2-ol          | - | Půda                   | 0.076 mg/kg dwt | Rozdělení rovnováhy   |
|                      | - | Čerstvá voda           | 140.9 mg/l      | Faktory pro posouzení |
|                      | - | Mořská voda            | 140.9 mg/l      | Faktory pro posouzení |
|                      | - | Sekundární otrava      | 160 mg/kg       | -                     |
|                      | - | Sladkovodní sediment   | 552 mg/kg dwt   | -                     |
|                      | - | Mořský sediment        | 552 mg/kg dwt   | -                     |
|                      | - | Čistírna odpadních vod | 2251 mg/l       | Faktory pro posouzení |
|                      | - | Půda                   | 28 mg/kg dwt    | -                     |
| toluen               | - | Čerstvá voda           | 0.68 mg/l       | Rozložení citlivosti  |
|                      | - | Mořská voda            | 0.68 mg/l       | Rozložení citlivosti  |
|                      | - | Čistírna odpadních vod | 13.61 mg/l      | Rozložení citlivosti  |
|                      | - | Sladkovodní sediment   | 16.39 mg/kg dwt | Rozdělení rovnováhy   |
|                      | - | Mořský sediment        | 16.39 mg/kg dwt | -                     |
|                      | - | Čerstvá voda           | 8.8 mg/l        | Faktory pro posouzení |
|                      | - | Mořská voda            | 0.88 mg/l       | Faktory pro posouzení |
|                      | - | Sladkovodní sediment   | 34.6 mg/kg      | Rozdělení rovnováhy   |
| 2-butoxyethan-1-ol   | - | Mořský sediment        | 3.46 mg/kg      | Rozdělení rovnováhy   |
|                      | - | Půda                   | 3.13 mg/kg      | Rozdělení rovnováhy   |
|                      | - | Čistírna odpadních vod | 463 mg/l        | Faktory pro posouzení |
|                      | - |                        |                 |                       |
|                      | - |                        |                 |                       |
|                      | - |                        |                 |                       |
|                      | - |                        |                 |                       |
|                      | - |                        |                 |                       |

8.2 Omezování expozice

**Vhodné technické kontroly** : Pracujte jen při dostatečném větrání. Používejte uzavřená pracoviště, lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby pracovní expozice ve vzduchu obsažených nečistot nepřesáhla doporučené nebo zákonem stanovené limity. Rovněž bude třeba přijmout technická opatření pro zajištění koncentrací plynů, výparů nebo prachu pod spodními limity výbušnosti. Používejte ventilační zařízení v nevýbušném provedení.

Individuální ochranná opatření

**Hygienická opatření** : Po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na konci směny důkladně omyjte ruce, předloktí a tvář. K odstranění potenciálně kontaminovaných oděvů je třeba použít vhodné postupy. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Před dalším použitím znečištěný oděv vyperte. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště.

**Ochrana očí a obličeje** : brýle proti rozstříkům chemikálií a obličejový štít. Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu.

Ochrana kůže

Ochrana rukou :

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

V případě předpokládaného nebezpečí je třeba při manipulaci s chemickou látkou používat schválené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikáliím. S ohledem na parametry stanovené výrobcem rukavic kontrolujte během používání, zda si rukavice uchovávají své ochranné vlastnosti. Je třeba poznamenat, že čas průniku pro libovolný materiál rukavic se může u různých výrobců rukavic lišit. V případě směsí skládajících se z více látek nelze ochrannou dobu rukavic přesně odhadnout. Doporučené rukavice jsou vybrány pro nejpoužívanější druh rozpouštědla v daném výrobku. Když je možné prodloužení frekvence opakovaného kontaktu, rukavice s ochranou třídy 6 (čas prusaku větší než 480 minut v souladu s EN 374) jsou doporučeny. Při krátkém kontaktu jsou doporučovány rukavice ochranné třídy 2 (čas prusaku větší než 30 minut v souladu s EN 374). Uživatel si musí zkontrolovat, že jeho konečná volba typu rukavic pro práci s tímto produktem je vhodná a že bere v úvahu specifické pracovní podmínky tak, jak je uvedeno ve vyhodnocení rizika uživatelem.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rukavice                               | : butylová pryž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ochrana těla                           | : V případě možného nebezpečí je třeba, aby příslušný odborník podle typu vykonávané činnosti před manipulací s touto látkou zvolil vhodné osobní ochranné pomůcky. Pokud hrozí nebezpečí vznícení účinkem statické elektřiny, používejte antistatický ochranný oděv. Pro co největší ochranu před statickou elektřinou by součástí oblečení měl být antistatický oděv, obuv a rukavice. Další informace o materiálu, konstrukčních požadavcích a zkušebních metodách jsou uvedeny v evropské normě EN 1149.                             |
| Jiná ochrana kůže                      | : Vhodná obuv a opatření pro ochranu kůže musí být zvoleny podle prováděného úkonu a přítomných rizik, a musí být schváleny odborníkem před zahájením práce s tímto produktem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ochrana dýchacích cest                 | : Výběr respirátoru musí vycházet ze známé nebo předpokládané úrovně expozice, nebezpečnosti produktu a bezpečnostních pracovních limitů vybraného respirátoru. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezními hodnotami expozice, musí používat vhodné certifikované respirátory. V případě předpokládaného nebezpečí používejte vhodné respirátory čistící vzduch nebo s přívodem vzduchu, odpovídající schváleným normám. Nosit respirátor vyhovující normě EN140. Typ filtru: filtr pro organické výpary (typ A) a částice P3 |
| Omezování expozice životního prostředí | : Pro zajištění dodržení legislativou stanovených podmínek ochrany životního prostředí je potřebné kontrolovat emise z ventilačních a výrobních zařízení. V některých případech bude pro snížení emisí na přijatelnou úroveň potřebné zařadit pračky dýmů, filtry, nebo provést úpravy výrobních zařízení.                                                                                                                                                                                                                               |

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Podmínky měření všech vlastností jsou při standardní teplotě a tlaku, pokud není uvedeno jinak.

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vzhled                                           |                                                                |
| Skupenství                                       | : Kapalné.                                                     |
| Barva                                            | : Bezbarvý.                                                    |
| Zápach                                           | : Charakteristická.                                            |
| Bod tání/bod tuhnutí                             | : Nestanoveno.                                                 |
| Bod varu, počáteční bod varu a rozmezí bodů varu | : >37.78°C                                                     |
| Hořlavost                                        | : Nestanoveno. K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi. |
| Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti           | : Nejsou k dispozici.                                          |
| Bod vzplanutí                                    | : Zavřeného kelímku: -2°C                                      |
| Teplota samovznícení                             | :                                                              |







|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Tato směs byla posouzena konvenční metodou dle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 a na základě tohoto posouzení jsou u ní klasifikovány toxikologické vlastnosti.

- ☒ způsobuje vážné poškození očí.
- ☐ Dráždí kůži.
- ☐ Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- ☐ Může vyvolat rakovinu.
- ☐ Může způsobit ospalost nebo závratě.

Akutní toxicita

| Název výrobku/přípravku                 | Výsledek              | Druhy                                    | Dávka        | Expozice |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------|----------|
| n-butyl-acetát                          | LC50 Inhalační Výpary | Krysa                                    | >21.1 mg/l   | 4 hodin  |
|                                         | LC50 Inhalační Výpary | Krysa                                    | 2000 ppm     | 4 hodin  |
| aceton                                  | LD50 Dermální         | Králík                                   | >17600 mg/kg | -        |
|                                         | LD50 Orální           | Krysa                                    | 10.768 g/kg  | -        |
| 4-methylpentan-2-on                     | LC50 Inhalační Výpary | Krysa                                    | 76000 mg/m³  | 4 hodin  |
|                                         | LD50 Dermální         | Králík                                   | 15.8 g/kg    | -        |
| butan-1-ol                              | LD50 Orální           | Krysa                                    | 5800 mg/kg   | -        |
|                                         | LC50 Inhalační Výpary | Krysa                                    | 11 mg/l      | 4 hodin  |
| 1-methoxypropan-2-ol                    | LD50 Dermální         | Králík                                   | >5000 mg/kg  | -        |
|                                         | LD50 Orální           | Krysa                                    | 2.08 g/kg    | -        |
| 2-methylpropan-1-ol                     | LC50 Inhalační Výpary | Krysa                                    | 24000 mg/m³  | 4 hodin  |
|                                         | LD50 Dermální         | Králík                                   | 3400 mg/kg   | -        |
| Uhlovodíky, C9, aromatické < 0.1% kumen | LD50 Orální           | Krysa                                    | 790 mg/kg    | -        |
|                                         | LC50 Inhalační Výpary | Krysa                                    | >7000 ppm    | 6 hodin  |
| propan-2-ol                             | LD50 Orální           | Králík                                   | 13 g/kg      | -        |
|                                         | LD50 Orální           | Krysa                                    | 5.2 g/kg     | -        |
| toluen                                  | LC50 Inhalační Výpary | Krysa                                    | 24.6 mg/l    | 4 hodin  |
|                                         | LD50 Dermální         | Králík                                   | 2460 mg/kg   | -        |
| 2-butoxyethan-1-ol                      | LD50 Orální           | Krysa                                    | 2830 mg/kg   | -        |
|                                         | LD50 Dermální         | Králík - Mužský (samčí), Ženský (samičí) | >2000 mg/kg  | -        |
| formaldehyd                             | LD50 Orální           | Krysa                                    | 8400 mg/kg   | -        |
|                                         | LC50 Inhalační Výpary | Krysa                                    | 72600 mg/m³  | 4 hodin  |
|                                         | LD50 Dermální         | Králík                                   | 12800 mg/kg  | -        |
|                                         | LD50 Orální           | Krysa                                    | 5045 mg/kg   | -        |
|                                         | LC50 Inhalační Výpary | Krysa                                    | 49 g/m³      | 4 hodin  |
|                                         | LD50 Dermální         | Králík                                   | 8.39 g/kg    | -        |
|                                         | LD50 Orální           | Krysa                                    | 5580 mg/kg   | -        |
|                                         | LC50 Inhalační Výpary | Krysa                                    | 3 mg/l       | 4 hodin  |
|                                         | LD50 Dermální         | Krysa                                    | >2000 mg/kg  | -        |
|                                         | LD50 Orální           | Krysa                                    | 1200 mg/kg   | -        |
|                                         | LC50 Inhalační Plyn.  | Krysa                                    | 250 ppm      | 4 hodin  |
|                                         | LD50 Dermální         | Králík                                   | 270 mg/kg    | -        |
|                                         | LD50 Orální           | Krysa                                    | 100 mg/kg    | -        |

Odhady akutní toxicity

| Cesta             | Hodnota ATE    |
|-------------------|----------------|
| Orální            | 9183.12 mg/kg  |
| Dermální          | 84432.52 mg/kg |
| Inhalace (plyny)  | 218899.14 ppm  |
| Inhalace (výpary) | 87.89 mg/l     |

Závěr/shrnutí : ☒ Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Podráždění/poleptání

| Název výrobku/přípravku | Výsledek                                  | Druhy            | Výsledek | Expozice            | Pozorování       |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|------------------|
| 2-butoxyethan-1-ol      | Oči - Dráždivý<br>Kůže - Středně dráždivý | Králík<br>Králík | -<br>-   | 24 hodin<br>4 hodin | 21 dnů<br>28 dnů |

Závěr/shrnutí

- Kůže : ☒ způsobuje podráždění kůže.  
Oči : ☒ způsobuje vážné poškození očí.  
Respirační : ☒ Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Závěr/shrnutí

- Kůže : ☒ Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
Respirační : ☒ Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Mutagenita

- ☒ Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Karcinogenita

- ☒ Může vyvolat rakovinu.

Toxicita pro reprodukci

- ☒ Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

| Název výrobku/přípravku                          | Kategorie   | Způsob expozice | Cílové orgány             |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> butyl-acetát | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |
| aceton                                           | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |
| 4-methylpentan-2-on                              | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |
| butan-1-ol                                       | Kategorie 3 | -               | Podráždění dýchacích cest |
| 1-methoxypropan-2-ol                             | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |
| 2-methylpropan-1-ol                              | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |
|                                                  | Kategorie 3 | -               | Podráždění dýchacích cest |
| Uhlovodíky, C9, aromatické < 0.1% kumen          | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |
|                                                  | Kategorie 3 | -               | Podráždění dýchacích cest |
| propan-2-ol                                      | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |
| toluen                                           | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |
| formaldehyd                                      | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |
|                                                  | Kategorie 3 | -               | Podráždění dýchacích cest |

Závěr/shrnutí

- :  
☒ Může způsobit ospalost nebo závratě.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

| Název výrobku/přípravku | Kategorie   | Způsob expozice | Cílové orgány |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| toluen                  | Kategorie 2 | -               | -             |

Závěr/shrnutí

- :  
☒ Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Nebezpečnost při vdechnutí

| Název výrobku/přípravku                                                               | Výsledek                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Uhlovodíky, C9, aromatické < 0.1% kumen<br>toluen | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1<br>NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |

Závěr/shrnutí

- :

|            |                |                 |       |
|------------|----------------|-----------------|-------|
| Czech (CZ) | Czech Republic | Česká republika | 16/23 |
|------------|----------------|-----------------|-------|

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Informace o pravděpodobných cestách expozice : Nejsou k dispozici.

Potenciální akutní účinky na zdraví

- Inhalační : Může způsobit depresi centrálního nervového systému (CNS). Může způsobit ospalost nebo závratě.
- Při požití : Může způsobit depresi centrálního nervového systému (CNS).
- Při styku s kůží : ☒ Dráždí kůži. Zbavuje pokožku tuku. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- Styk s očima : Způsobuje vážné poškození očí.

Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

- Inhalační : Nepříznivé příznaky mohou být následující:  
zvedání žaludku nebo zvracení  
bolesti hlavy  
ospalost/únava  
závrť  
bezvědomí
- Při požití : Nepříznivé příznaky mohou být následující:  
žaludeční bolesti
- Při styku s kůží : Nepříznivé příznaky mohou být následující:  
bolest nebo podráždění  
zrudnutí  
suchost  
praskání  
může způsobit puchýře
- Styk s očima : Nepříznivé příznaky mohou být následující:  
bolest  
slzení  
zrudnutí

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Krátkodobá expozice

- Možné okamžité účinky : Nejsou známy závažné negativní účinky.
- Možné opožděné účinky : Nejsou známy závažné negativní účinky.

Dlouhodobá expozice

- Možné okamžité účinky : Nejsou známy závažné negativní účinky.
- Možné opožděné účinky : Nejsou známy závažné negativní účinky.

Potenciální chronické účinky na zdraví

- Všeobecně : Delší nebo opakovaný kontakt může zbavit kůži tuku a způsobit podráždění, popraskání a/nebo dermatitidu. Při senzibilizaci může při následném vystavení velmi nízkým hladinám nastat těžká alergická reakce.
- Karcinogenita : Může vyvolat rakovinu. Riziko rakoviny závisí na trvání a úrovni expozice.
- Mutagenita : Nejsou známy závažné negativní účinky.
- Toxická pro reprodukci : Nejsou známy závažné negativní účinky.
- Další informace : Delší nebo opakovaný kontakt může vysušit kůži a způsobit podráždění. Opakovaná expozice vysokým koncentracím par může způsobit podráždění dýchací soustavy a trvalé poškození mozku a nervové soustavy. Vdechování koncentrací výparů/aerosolu nad doporučené limity expozice vyvolává bolesti hlavy, ospalost a dávení, což může vést k bezvědomí nebo smrti. Obsahuje látku, která může uvolňovat formaldehyd, pokud je výrobek uchováván déle než je doba jeho skladovatelnosti a / nebo při sušení při teplotách vyšších než 60°C / 140F. Vyvarujte se styku s pokožkou a oděvem.

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.2 Informace o další nebezpečnosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

11.2.2 Další informace

Nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi.  
Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků.

Tato směs byla posouzena metodou sumarizace dle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 a na základě tohoto posouzení jsou u ní klasifikovány ekotoxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz odstavce 2 a 3.

12.1 Toxicita

| Název výrobku/přípravku                                                                                                                                                                                                     | Výsledek                         | Druhy                                      | Expozice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| n-butyl-acetát<br>aceton<br><br>4-methylpentan-2-on<br>butan-1-ol<br>1-methoxypropan-2-ol<br><br>2-methylpropan-1-ol<br>Uhlovodíky, C9, aromatické < 0.1% kumen<br>propan-2-ol<br><br>2-butoxyethan-1-ol<br><br>formaldehyd | Akutní LC50 18 mg/l              | Ryba                                       | 96 hodin |
|                                                                                                                                                                                                                             | Akutní LC50 4.42589 ml/L         | Korýši - <i>Acartia tonsa</i>              | 48 hodin |
|                                                                                                                                                                                                                             | Mořská voda                      | - Copepoda                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                             | Akutní LC50 5540 mg/l            | Ryba                                       | 96 hodin |
|                                                                                                                                                                                                                             | Akutní LC50 >179 mg/l            | Ryba                                       | 96 hodin |
|                                                                                                                                                                                                                             | Akutní LC50 1376 mg/l            | Ryba                                       | 96 hodin |
|                                                                                                                                                                                                                             | Akutní LC50 23300 mg/l           | Dafnie                                     | 48 hodin |
|                                                                                                                                                                                                                             | Akutní LC50 >4500 mg/l           | Ryba                                       | 96 hodin |
|                                                                                                                                                                                                                             | Čerstvá voda                     |                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                             | Akutní EC50 1100 mg/l            | Dafnie                                     | 48 hodin |
|                                                                                                                                                                                                                             | LC50 9.2 mg/l                    | Ryba                                       | 96 hodin |
|                                                                                                                                                                                                                             | Akutní EC50 10100 mg/l           | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>              | 48 hodin |
|                                                                                                                                                                                                                             | Čerstvá voda                     |                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                             | Akutní LC50 1474 mg/l            | Ryba                                       | 96 hodin |
|                                                                                                                                                                                                                             | Chronický NOEC >100 mg/l         | Ryba                                       | 21 dnů   |
|                                                                                                                                                                                                                             | Akutní EC50 3.48 mg/l            | Řasy - <i>Desmodesmus subspicatus</i>      | 72 hodin |
|                                                                                                                                                                                                                             | Čerstvá voda                     |                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                             | Akutní EC50 5.8 mg/l             | Dafnie - <i>Daphnia pulex</i> - Novorozeně | 48 hodin |
|                                                                                                                                                                                                                             | Čerstvá voda                     |                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                             | Chronický NOEC 0.81 do 1.07 mg/l | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>              | 21 dnů   |

Závěr/shrnutí : škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

| Název výrobku/přípravku                                                                    | Test               | Výsledek                 | Dávka | Očkovací látka |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|----------------|
| n-butyl-acetát<br>aceton<br>4-methylpentan-2-on<br>Uhlovodíky, C9, aromatické < 0.1% kumen | TEPA and OECD 301D | 83 % - Snadno - 28 dnů   | -     | -              |
|                                                                                            | -                  | 90.9 % - Snadno - 28 dnů | -     | -              |
|                                                                                            | OECD 301F          | 83 % - Snadno - 28 dnů   | -     | -              |
|                                                                                            | -                  | 78 % - 28 dnů            | -     | -              |
|                                                                                            | -                  |                          | -     | -              |

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 12: Ekologické informace

| Název výrobku/přípravku                 | Poločas rozpadu ve vodě | Světelný rozklad | Biologická odbouratelnost |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| n-butyl-acetát                          | -                       | -                | Snadno                    |
| aceton                                  | -                       | -                | Snadno                    |
| 4-methylpentan-2-on                     | -                       | -                | Snadno                    |
| Uhlovodíky, C9, aromatické < 0.1% kumen | -                       | -                | Snadno                    |
| toluen                                  | -                       | -                | Snadno                    |
| 2-butoxyethan-1-ol                      | -                       | -                | Snadno                    |

12.3 Bioakumulační potenciál

| Název výrobku/přípravku                 | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Potenciální |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| n-butyl-acetát                          | 2.3                | -          | Nízký       |
| aceton                                  | -0.23              | 3          | Nízký       |
| 4-methylpentan-2-on                     | 1.9                | -          | Nízký       |
| butan-1-ol                              | 1                  | -          | Nízký       |
| 1-methoxypropan-2-ol                    | <1                 | -          | Nízký       |
| 2-methylpropan-1-ol                     | 1                  | -          | Nízký       |
| Uhlovodíky, C9, aromatické < 0.1% kumen | 3.7 do 4.5         | 10 do 2500 | Vysoký      |
| propan-2-ol                             | 0.05               | -          | Nízký       |
| toluen                                  | 2.73               | 8.32       | Nízký       |
| 2-butoxyethan-1-ol                      | 0.81               | -          | Nízký       |

12.4 Mobilita v půdě

Rozdělovací koeficient půda/voda (K<sub>oc</sub>) : Nejsou k dispozici.

Mobilita : Nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou známy závažné negativní účinky.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

13.1 Metody nakládání s odpady

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Metody odstraňování     | : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů. Svěťte likvidaci přebytečného a nerecyklovatelného materiálu autorizované firmě. Odpad nesmí být vypouštěn do kanalizace neupravený, pokud není zcela v souladu s požadavky všech příslušných orgánů. |
| Nebezpečný odpad        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Katalog odpadů EU (EWC) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

| Kód odpadu | Označení odpadu                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

Balení

Metody odstraňování : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Obaly z odpadu by měly být recyklovány. O spalování nebo ukládání na skládku uvažujte pouze pokud recyklování není možné.

| Typ balení | Katalog odpadů EU (EWC) |
|------------|-------------------------|
| Nádoba     | 15 01 04 Kovové obaly   |

Speciální opatření : Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S prázdnými nádobami, které nebyly vyčištěny nebo vypláchnuty, zacházejte opatrně. V prázdných kontejnerech nebo cisternách mohou zůstat zbytky produktů. Pára ze zbytku produktu může vytvořit vysoce hořlavou nebo výbušnou atmosféru uvnitř nádoby. Neřežte, nesvářejte ani nebruste použité nádoby, pokud nebyly uvnitř řádně vyčištěny. Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

|                                                                    | ADR/RID                  | ADN                       | IMDG                       | IATA                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 14.1 UN číslo nebo ID číslo                                        | UN1263                   | UN1263                    | UN1263                     | UN1263                     |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu                      | BARVA                    | BARVA                     | PAINT                      | PAINT                      |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu                        | 3                        | 3                         | 3                          | 3                          |
| 14.4 Obalová skupina                                               | II                       | II                        | II                         | II                         |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí<br>Látky znečišťující moře | Ne.<br><br>Nelze použít. | Ano.<br><br>Nelze použít. | No.<br><br>Not applicable. | No.<br><br>Not applicable. |

Další informace

ADR/RID : Žádné nebylo identifikováno.  
Kód tunelu : (D/E)  
ADN : Přípravek je klasifikován jako látka nebezpečná pro životní prostředí pouze tehdy, pokud je přepravován v tankerech.  
IMDG : None identified.  
IATA : Žádné nebylo identifikováno.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele : **Doprava po areálu uživatele:** vždy přepravujte v uzavřených nádobách, které jsou postaveny a zabezpečeny. Zajistěte, aby osoby přepravující produkt věděly co dělat v případě nehody nebo vylití produktu.

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO : Nelze použít.

|            |                |                 |       |
|------------|----------------|-----------------|-------|
| Czech (CZ) | Czech Republic | Česká republika | 20/23 |
|------------|----------------|-----------------|-------|



|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

- [EU nařízení \(ES\) č. 1907/2006 \(REACH\)](#)
- [Příloha XIV - Seznam látek podléhajících povolení](#)
- [Příloha XIV](#)
- V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.
- [Látky vzbuzující mimořádné obavy](#)
- V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.
- [Příloha XVII - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů](#)

| Název výrobku/přípravku                                                                                                  | Položka č. ( REACH ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ | 3                    |
| toluen                                                                                                                   | 28                   |
| formaldehyd                                                                                                              | 48                   |
|                                                                                                                          | 28                   |
|                                                                                                                          | 72                   |

- Označení** : Pouze pro profesionální uživatele.
- Prekurzory výbušnin** :  Tento výrobek je regulován nařízením (EU) 2019/1148. Všechny podezřelé transakce a významná zmizení a krádeže by měly být oznámeny příslušnému národnímu kontaktnímu místu.
- [Látky poškozující ozon \(1005/2009/EU\)](#)
- Není v seznamu.

- [Směrnice Seveso](#)
- Tento výrobek je kontrolován podle směrnice Seveso.
- [Kritéria nebezpečnosti](#)

| Kategorie |
|-----------|
| P5c       |

| Název výrobku/přípravku                                                                        | Název seznamu  | Název seznamu                      | Klasifikace | Poznámky |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------|----------|
|  formaldehyd | NVCR PEL/NPK-P | formaldehyd<br>Out_Hlth_Fnrl_Emlmg | Karc        | -        |
|                                                                                                | NVCR PEL/NPK-P | formaldehyd<br>For_Hlth_Fnrl_Emlmg | Karc        |          |

- Skladový kód** : I
- 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti : Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

-  Označuje informace, které byly změněny oproti předchozí verzi.
- [Zkratky](#)

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 16: Další informace

ATE = odhad akutní toxicity  
CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [nařízení (ES) 1272/2008]  
DNEL = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům  
H nařízení Evropské unie = CLP - specifické nařízení nebezpečnosti  
PNEC = odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům  
RRN = Registrační číslo REACH  
PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxická/é  
vPvB = vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní  
ADR = Evropská dohoda týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí  
ADN = Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách  
IMDG = námořní přeprava nebezpečných věcí dle IMDG  
IATA = Asociace pro mezinárodní leteckou dopravu

Postup používání k odvození klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikace                                                                                                                                         | Odůvodnění                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Na základě údajů ze zkoušek<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda |

Plné znění zkrácených H-vět

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H301<br>H302<br>H304<br>H311<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H331<br>H332<br>H335<br>H336<br>H341<br>H350<br>H351<br>H361d<br>H373<br><br>H411<br>H412<br>H413<br>EUH066 | Vysoce hořlavá kapalina a páry.<br>Hořlavá kapalina a páry.<br>Toxický při požití.<br>Zdraví škodlivý při požití.<br>Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.<br>Toxický při styku s kůží.<br>Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.<br>Dráždí kůži.<br>Může vyvolat alergickou kožní reakci.<br>Způsobuje vážné poškození očí.<br>Způsobuje vážné podráždění očí.<br>Toxický při vdechování.<br>Zdraví škodlivý při vdechování.<br>Může způsobit podráždění dýchacích cest.<br>Může způsobit ospalost nebo závratě.<br>Podezření na genetické poškození.<br>Může vyvolat rakovinu.<br>Podezření na vyvolání rakoviny.<br>Podezření na poškození plodu v těle matky.<br>Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.<br>Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.<br>Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.<br>Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.<br>Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Plné znění klasifikací [CLP/GHS]

|                                        |                  |                           |                    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Kód                                    | : 1.773.2000/E4K | Datum vydání/Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| SELEMIX 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ |                  |                           |                    |

ODDÍL 16: Další informace

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | AKUTNÍ TOXICITA - Kategorie 3                                              |
| Acute Tox. 4      | AKUTNÍ TOXICITA - Kategorie 4                                              |
| Aquatic Chronic 2 | DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 2      |
| Aquatic Chronic 3 | DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 3      |
| Aquatic Chronic 4 | DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 4      |
| Asp. Tox. 1       | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1                                   |
| Carc. 1B          | KARCINOGENITA - Kategorie 1B                                               |
| Carc. 2           | KARCINOGENITA - Kategorie 2                                                |
| Eye Dam. 1        | VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ - Kategorie 1                         |
| Eye Irrit. 2      | VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ - Kategorie 2                         |
| Flam. Liq. 2      | HOŘLAVÉ KAPALINY - Kategorie 2                                             |
| Flam. Liq. 3      | HOŘLAVÉ KAPALINY - Kategorie 3                                             |
| Muta. 2           | MUTAGENITA V ZÁRODEČNÝCH BUŇKÁCH - Kategorie 2                             |
| Repr. 2           | TOXICITA PRO REPRODUKCI - Kategorie 2                                      |
| Skin Corr. 1B     | ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - Kategorie 1B                                |
| Skin Irrit. 2     | ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - Kategorie 2                                 |
| Skin Sens. 1      | SENZIBILIZACE KŮŽE - Kategorie 1                                           |
| STOT RE 2         | TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – OPAKOVANÁ EXPOZICE - Kategorie 2   |
| STOT SE 3         | TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE - Kategorie 3 |

Historie

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Datum vydání/ Datum revize | : 12 Listopad 2024 |
| Datum předchozího vydání   | : 25 Září 2023     |
| Připravil                  | : EHS              |
| Verze                      | : 21               |

Omezení

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listě jsou založeny na současných vědeckých a technických poznatcích. Účelem této informace je upozornit na aspekty bezpečnosti práce a ochrany zdraví týkajících se námi dodávaných výrobků a doporučené preventivní bezpečnostní opatření pro skladování a zacházení s výrobky. Není poskytnuta žádná záruka na vlastnosti výrobků. Není akceptována odpovědnost při jakémkoli nedodržení preventivních opatření uvedených v tomto bezpečnostním listě nebo při zneužití výrobků.